


FICHA TÉCNICA



Ref.: JTB01-LS

Tobogán Caiman-Maxi Línea Safari

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL IZQUIERDO



PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 18,25 m²
E:1/2




Dibujado		VISTAS GENERALES		Ref:	JTB01-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN CAIMAN-MAXI		Cotas:	Nº Hoja
		LÍNEA SAFARI		MILÍMETROS	2/4
				Fecha:	22/04/2026


OPCIÓN A: RECOMENDADA

PLANTA CIMENTACIÓN


Cantidad de hormigón: 0,47 m³



DETALLES CIMENTACIÓN EN ARENERO



EN PAVIMENTO




NOTA: La cimentación mediante solera reduce el tiempo de instalación y facilita la correcta nivelación del conjunto.


Dibujado		CIMENTACIÓN POR SOLERA		Ref:	JTB01-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		TOBOGÁN CAIMAN-MAXI LÍNEA SAFARI		Cotas: MILÍMETROS	Nº Hoja 3/4
				Fecha:	22/04/2026

OPCIÓN B

PLANTA CIMENTACIÓN
Cantidad de hormigón: 0,44 m³



DETALLES CIMENTACIÓN
EN ARENERO



NOTA: Nivelar zapatas entre sí.

Dibujado		CIMENTACIÓN POR ZAPATAS		Ref:	JTB01-LS
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN CAIMAN-MAXI LÍNEA SAFARI		Cotas:	Nº Hoja		
		MILÍMETROS	4/4		
		Fecha:	22/04/2026		